

select	Inquiry	Bearing NO.			Dimensions (mm)			Basic rated load(kN)		Limiting speed	Weight(kg)
		VA201 series	VA208 series	VA228 series	d	D	B	Cr	Cor	Graphite-Based Lubrication	
6201-2ZVA201	6201-2ZVA208	6201-2ZVA228	12	32	10	7.28	3.10	200	0.04		
6202-2ZVA201	6202-2ZVA208	6202-2ZVA228	15	35	11	8.06	3.75	180	0.05		
6203-2ZVA201	6203-2Z/VA208	6203-2ZVA228	17	40	12	9.95	4.80	160	0.07		
6204-2ZVA201	6204-2ZVA208	6204-2ZVA228	20	47	14	13.50	6.65	260	0.11		
6205-2ZVA201	6205-2ZVA208	6205-2ZVA228	25	52	15	14.80	7.85	230	0.13		
6206-2ZVA201	6206-2ZVA208	6206-2ZVA228	30	62	16	20.30	11.30	190	0.21		
6207-2ZVA201	6207-2ZVA208	6207-2ZVA228	35	72	17	27	15.40	160	0.30		
6208-2ZVA201	6208-2ZVA208	6208-2ZVA228	40	80	18	32.50	19	150	0.38		
6209-2ZVA201	6209-2ZVA208	6209-2ZVA228	45	85	19	35.10	21.60	130	0.43		
6210-2ZVA201	6210-2Z/VA208	6210-2ZVA228	50	90	20	37.10	23.30	120	0.47		
6211-2ZVA201	6211-2ZVA208	6211-2ZVA228	55	100	21	46.20	29.40	110	0.64		
6212-2ZVA201	6212-2ZVA208	6212-2ZVA228	60	110	22	55.30	36.20	100	0.81		
6213-2ZVA201	6213-2ZVA208	6213-2ZVA228	65	120	23	58.50	40.10	90	1.05		
6214-2ZVA201	6214-2Z/VA208	6214-2ZVA228	70	125	24	63.70	45	90	1.13		
6215-2ZVA201	6215-2ZVA208	6215-2ZVA228	75	130	25	68.90	49	80	1.23		
6216-2ZVA201	6216-2ZVA208	6216-2ZVA228	80	140	26	72.70	55	80	1.53		
6217-2ZVA201	6217-2ZVA208	6217-2ZVA228	85	150	28	87.10	64	70	1.88		
6218-2ZVA201	6218-2Z/VA208	6218-2ZVA228	90	160	30	101	73.50	70	2.30		
6219-2ZVA201	6219-2ZVA208	6219-2ZVA228	95	170	32	114	81.90	60	2.71		
6220-2ZVA201	6220-2ZVA208	6220-2ZVA228	100	180	34	127	93.10	60	3.27		