

select	Inquiry	Designation	Principal Dimensions(mm)					Basic Load Ratings	
			d	D	B	C	T	Dynamic	Static
D103	□	103	□	9.40	□	18400	19900		
D103/YA	□	103	□	9.40	□	18400	19900		
D113/YA	□	113	□	9	□	22410	24620		
D113/YB	□	113	□	9	□	22410	24620		
D114	□	114	□	9	□	12710	19940		
D116	□	116	□	8.50	□	23000	26060		
D125	□	125	□	9	□	26890	32180		
D114/YA	□	114	□	8.60	□	28850	35820		
0145/YA	□	145	□	11	□	31590	37410		
D148	□	148	□	9.40	□	32540	39520		
D148/YA	□	148	□	9.20	□	32540	39520		
D165/YA	□	165	□	10.10	□	42720	52480		
D171	□	171	□	0.10	□	43040	63830		
D171YA	□	171	□	10	□	43040	53830		
D186/VA	□	186	□	10.90	□	50270	65140		
D233	□	233	□	15.10	□	79910	10120		
D258	□	258	□	15	□	98260	133330		
SRG90	70	90	10.50	7	10	5840	17210		
SRG113	87	113	12.50	9	12.50	22300	24600		
SRG114	89	114	10	9	13	12710	9940		
SRYA114	89	114	9	9	12	12710	19940		
SRG120	97	120	13.50	10	13	20250	24300		
SR140	115	40	10.20	6.50	10	20530	28130		
SR145	115	45	5.05	11	15	31460	37370		
SR147	115	47	4.25	10.63	4.25	31460	37370		

SR147/YA	115	47	13.90	10.63	14.20	31460	37370
SR147/VB	115	147	14.20	10.60	14.10	31460	37370
SR153	129	153	14.30	11	14	26890	36810
SR165/YA	30	165	4.75	11	15	55100	45850
SRG165/YB	131	165	15.20	11	15	42000	51000